

灯泡寿命更长, 性价比更高

InFocus IN110a 系列是我们推出的最具性价比的投影机系列之一, 同时该系列也是拥有最长灯泡寿命的系列之一。因此, IN110a系列投影机拥有极高性价比。

IN110a系列投影机配备了 HDMI 输入接口, 具备 BrilliantColor™ 技术, 具有高亮度和高对比度的特性。此外, 该系列投影机外形小巧且重量轻, 便于轻松移动。



| IN112a | IN114a | IN116a | IN118Hda |
|--|--|---|---|
| SVGA (800 x 600) 3000 流明 HDMI 1.4 | XGA (1024 x 768) 3000 流明 HDMI 1.4 | WXGA (1280 x 800) 3000 流明 HDMI 1.4 | 1080p (1920 x 1080) 3000流明 HDMI1.4 |

为何选择 IN110a 系列?

- 超高性价比
- 灯泡寿命可长达 1 万小时, 后续成本低
- 对比度高达 15000:1
- 外形小巧且重量轻, 轻松移动
- 具备 BrilliantColor 技术, 色彩还原准确、绚丽
- 配备 HDMI 接口
- 可播放蓝光播放机和电脑上的 3D 内容



| | |
|---------------------|-------------------|
| 连接端口 | |
| VGA x 2 | HDMI 1.4 |
| Komposit-Video | S-Video |
| RS232 | 3.5 mm 音频输入 |
| Mini USB (控制和固件) | 3.5 mm 音频输出 |
| | Monitor-Out (VGA) |

超高性价比

IN110a系列不仅是我们所推出的办公或教室用投影机中最具性价比的系列之一, 而且其灯泡寿命可达惊人的 1 万小时。而且也不需要更换任何的滤镜。性价比超乎想象。

高亮度、高对比度

该系列投影机的影像质量绝对不会让您失望。3000 流明可为您带来明亮、清晰的影像, 15000:1 对比度能够让黑色更黑, 白色更白, 为您带来更锐利的影像。

无论是在米色墙体、白板、黑板或其他表面, 预设模式均可为您带来最佳的影像效果。

多种分辨率可选

IN110a提供4种原始分辨率可供选择, IN118Hda 配备1080p全高清分辨率, 全面满足投影显示的多层次需求。

经济遮屏功能 (Eco Blanking)

遥控器上的经济遮屏功能 (Eco Blanking) 可立即将屏幕亮度降低, 让观看者的注意力转移到您的身上。

不使用投影机的时候可启用该功能, 让灯泡的功耗降低 30%。这不仅可以节省能耗, 还可以大大提升灯泡的寿命, 为您节省更多的费用。

技术规格*

| | IN112a | IN114a | IN116a | IN118HDa |
|--------------|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 原始分辨率 | SVGA 800 x 600 | XGA 1024 x 768 | WXGA 1280 X 800 | 1080p 1920 x 1080 |
| 最高分辨率 | WUXGA 1920 x 1200 | | | |
| 显示技术 | DLP 0.55" SVGA, 800x600 | DLP 0.55" XGA, 1024x768 | DLP 0.65" WXGA, 1280x800 | DLP 0.65" 1080, 1920x1080 |
| 亮度 | 标准模式下 3000 流明 (节能模式下 2800 流明) | | | |
| 灯泡寿命** | 5,000 小时 (标准模式) ; 6,000 小时 (节能模式) ; 10,000 小时 (经济遮屏) | | | |
| 功耗 | 190W (标准模式) ; 160W (节能模式) ; 57W (经济遮屏) | | | |
| 对比度 | 15000:1 | | | |
| 色轮 | 6 段, 2x 速度 | | | |
| 噪声 | 标准模式下 30 dB (节能模式下 29 dB) | | | |
| 电脑兼容性 | PC, MAC | | | |
| 投影偏移率 | 15% | | 13% | 17% |
| 梯形修正 | ± 40° (垂直) | | | |
| 镜头类型 | 手动变焦和对焦 | | | |
| 镜头 - 投影比 | 1.9 - 2.2 (50" @ 2m) | | 1.5 - 1.8 (99.6" @ 3.2m) | |
| 镜头 - 变焦比 | 1.1:1 | | 1.2:1 | |
| 投影距离 | 1.5-11.9 m | | 1.41-9.66 m | 1.0-10.0 m |
| 图像尺寸 | 最高达299英寸 (对角线) | | | |
| 屏幕长宽比 | 4:3 (原始), 支持 16:9, 16:10, 自动 | | 16:10 (原始), 支持 4:3, 16:9, 自动 | 16:9 (原始), 支持 4:3, 16:10, 自动 |
| 同步 - 水平扫描频率 | 15 - 91 kHz | | | |
| 同步 - 垂直扫描频率 | 24 - 120 Hz | | | |
| 视频兼容性 | SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480i, 576i), ED/HDTV (480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p) | | | |
| 色彩数量 | 10.7亿 | | | |
| 音效 | 2 单声道 | | | |
| 输入接口 | HDMI 1.4, VGA2, Composite Video, S-Video, 3.5 mm 立体声输入 RS232C, USB B Mini (控制和固件) | | | |
| 输出接口 | Monitor out (VGA), 音频输出 (3.5 mm) | | | |
| 控制 | 投影机小键盘、红外线遥控器、RS232, USB B (用于图像控制) | | | |
| 产品尺寸 (宽x长x高) | 292 x 220 x 108 mm | | | |
| 产品重量 | 2.45 kg | | | |
| 装运尺寸 (宽x长x高) | 362 x 305 x 197 mm | | | |
| 装运重量 | 3.22 kg | | | |
| 最高海拔高度 | 3,048 m | | | |
| 工作温度 | 0 - 40° C | | | |
| 3D | 支持以 144Hz 刷新率播放来自蓝光播放机、机顶盒、卫星电视服务商等的 3D 内容 (通过 HDMI)。同时支持电脑上配置为 1080p 且刷新率为 120Hz 的 3D 内容。需要佩戴 DLP Link 3D 眼镜。 | | | |
| 其他特性 | 即时开/关机 (100 秒内)、预设暗化、顶置灯泡、防盗锁插槽、防盗杆、用户 PIN | | | |
| 随机附件 | 电源线、VGA 线、安全使用说明、用户手册、遥控器 | | | |
| 保修 | 2 年 | | | |
| 灯泡保修 | 6 个月或 500 小时 (以先到为准) | | | |
| 配件保修 | 90 天 | | | |
| 菜单语言 | 24 种语言 (英语、法语、德语、意大利语、韩语、挪威语、葡萄牙语、俄语、简体中文、繁体中文、西班牙语、瑞典语、荷兰语、波兰语、土耳其语、丹麦语、芬兰语、阿拉伯语、越南语、印尼语、波斯语、捷克语、罗马尼亚语、匈牙利语) | | | |
| 认证 | UL and c-UL (美国/加拿大), FCC (美国/加拿大), CE (欧洲), CCC+CECP (中国), KCC (韩国), IRAM (阿根廷), NOM (墨西哥), PCT/CU/EAC (俄罗斯), PSB (新加坡), SABS (南非), SASO (沙特阿拉伯), CB, Nemco/GS, KC | | | |

* 产品规格、条款和服务均为初步信息, 如有更改, 恕不另行通知。

** 灯泡的实际使用寿命取决于环境和投影机的使用情况。可影响灯泡寿命的因素包括: 温度、海拔高度以及快速开关投影机电源。

*** 经济遮屏时数是由投影机在标准/节能模式下使用经济遮屏功能的时间决定。

投影尺寸对照表

| 型号 | IN112a | | IN114a | | IN116a | | IN118HDa | |
|-------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----------|-----|
| | 最近 | 最远 | 最近 | 最远 | 最近 | 最远 | 最近 | 最远 |
| 60英寸 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.4 |
| 80英寸 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3.2 | 2.7 | 3.2 |
| 100英寸 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | 4.0 |
| 150英寸 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 4.8 | 6.0 | 5.0 | 6.0 |

可选配件

备用灯泡 (SP-LAMP-086)
 通用吊装架 (PRJ-MNT-UNIV)
 LiteShow 无线适配器 (INLITESHOW3)
 LiteShow-安装架 (PRJ-MNT-LS3)
 软式手提箱 (CA-SOFTCASE-VAL)
 延长保修 (PROJ-EW1YR-V,
 PROJ-EW2YR-V)
 线缆和适配器

保修

提供最高品质的产品和支持是我们的宗旨。IN110a 系列提供整机 2 年原厂保修 (包括部件和人工), 灯泡质保为 6 个月或 500 小时 (以先到为准), 附件质保 90 天

InFocus 富可视

卓越创意, 精彩呈现